

SZYBKI I ŁATWY W OBSŁUDZE PRZENOŚNY SKANER DOKUMENTÓW

WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ, BY
SKANOWAĆ W DOWOLNYM
MIEJSCU I CZASIE



- **Zwarta budowa**
Skaner R10 możesz mieć zawsze przy sobie. Jest to eleganckie, lekkie i wygodne w użyciu urządzenie, które doskonale nadaje się do pracy w biurach domowych, salach lekcyjnych, zdalnych miejscach roboczych i w wielu warunkach.
- **Łatwa obsługa**
Podłączenie urządzenia i rozpoczęcie skanowania to kwestia sekund. Nie trzeba instalować sterowników i aplikacji – wystarczy wyjątkowe, wbudowane oprogramowanie CaptureOnTouch Lite firmy Canon.
- **Wydajne skanowanie jednoprzebiegowe**
Możesz skanować dokumenty dwustronne w ramach jednej operacji z szybkością 12 str./min i korzystać z 20-arkuszowego podajnika, by usprawnić pracę poza biurem/domem.
- **Szybki skaner zasilany przez złącze USB**
Możesz zapomnieć o ładowarce – potrzebujesz tylko kabla USB. Upraszcza to pracę i przyspiesza rozpoczęcie skanowania.
- **Łatwa obsługa papieru**
Urządzenie niezawodnie skanuje różne dokumenty, od papieru w formacie A4 po paragony i plastikowe wizytówki. Zaawansowane funkcje wykrywania dokumentów automatycznie dostosowują ustawienia skanowania, dzięki czemu można osiągnąć optymalne rezultaty za każdym razem.
- **Urządzenie przyjazne środowisku**
Ekologiczne opakowanie i bardzo niskie zużycie energii

ZAKRES PRODUKTÓW



imageFORMULA R40

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Typ	Zasilany przez port USB skaner z podajnikiem arkuszy A4
Moduł czujnika skanowania	1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Źródło światła	Diody LED (RGB)
Strona skanowania	Przód/tył/dwustronnie
Interfejs	USB 2.0
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	Z zamkniętą tacą: 285 (szer.) × 95 (dł.) × 40 (wys.) mm Z otwartą tacą: 285 (szer.) × 257 (dł.) × 174 (wys.) mm
Masa	Okolo 0,9 kg
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilanie z magistrali USB 2.0: 0,5 A
Pobór mocy	Maks. 2,5 W (tryb oszczędzania energii: 1,5 W)
Środowisko pracy	Temperatura: 10–32,5°C Wilgotność: 25–80% wilgotności względnej

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Czarno-białe	12 stron na minutę / 14 obrazów na minutę
Kolor	9 stron na minutę / 10 obrazów na minutę
Rozdzielczość wyjściowa	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Tryb wyjściowy	Kolor, odcienie szarości lub czerni i biel
Sugerowany dzienny cykl pracy	Okolo 500 skanów

PARAMETRY DOKUMENTÓW

Szerokość	50,8–216 mm
Długość	70–356 mm
Grubość	64–128 g/m ² (0,08–0,15 mm)
Skanowanie wizytówek	Szerokość: 49 mm Długość: 85 mm Grubość: 128–225 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skanowanie kart plastikowych	Szerokość: 54 mm Długość: 86 mm Grubość: poniżej 1,4 mm (można zeskanować wytlaczaną kartę)
Rozdzielanie papieru	Metoda rozdzielania papieru
Pojemność podajnika	20 arkuszy

INNE FUNKCJE

-	Wykrywanie rozmiaru strony, automatyczne ustawianie rozdzielczości, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, selektywne usuwanie kolorów / poprawianie kolorów, prostowanie, wykrywanie podwójnego pobrania, uwydatnianie krawędzi, obrót obrazu, redukcja efektu morzy, skanowanie wstępne, zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, pomijanie pustych stron, poprawianie tekstu, rozpoznawanie orientacji tekstu
---	---

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE

Windows	Wbudowane oprogramowanie do skanowania CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1/10, 32/64-bitowy)
Mac	Wbudowane oprogramowanie do skanowania CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

AKCESORIA	Separator papieru, rolka podająca
-----------	-----------------------------------

Kabel USB

Wykluczenie odpowiedzialności

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon. Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.