

EcoTank Pro L15180



Szybka i bogata w funkcje, kolorowa drukarka formatu A3 zapewnia bezproblemowe drukowanie przy bardzo niskim całkowitym koszcie posiadania.

Drukuj, skanuj, kopiuj i faksuj za pomocą tej prostej w obsłudze drukarki EcoTank Pro Wi-Fi, która zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku strony oraz zmniejsza zużycie energii dzięki technologii niewymagającej użycia ciepła. Dzięki dużej szybkości drukowania i skanowania można szybko realizować zadania A3 i A4. W celu zwiększenia wydajności można użyć rozwiązania Open Platform i bezproblemowo zintegrować różne rozwiązania z zakresu oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT.

Nieustanne oszczędzanie

Oszczędzaj za każdym razem, gdy drukujesz za pomocą urządzenia L15180. Dzięki niedrogim butelkom z atramentem można cieszyć się niezwykle niskim kosztem wydruku strony. Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson utrzymuje zużycie energii na minimalnym poziomie, co pozwala obniżyć rachunki za energię.

Funkcje oszczędzające czas

Model L15180 oferuje wydruk pierwszej strony wynoszący zaledwie 5,5 sekundy¹ oraz szybkość drukowania do 25 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów pozwala skanować do 26 obrazów na minutę.

Zaawansowana kompatybilność oprogramowania

W celu zwiększenia wydajności można zintegrować różne rozwiązania z zakresu oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT. Dotyczy to m.in. usług Epson Remote Services (ERS) obejmujących system monitorowania i zarządzania urządzeniami w chmurze, który zapewnia zaawansowaną zdalną diagnostykę produktów biznesowych firmy Epson.

Niewielka ingerencja ze strony użytkownika

Drukarka EcoTank Pro może wydrukować tysiące stron zanim zaistnieje potrzeba uzupełnienia atramentu. Dwa podajniki mieszczą 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu na 50 arkuszy i automatycznemu podajnikowi (ADF).

Niezawodność i łatwość użycia

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD pozwala łatwo wybierać funkcje. Uzupełnianie dużych pojemników na atrament z przodu urządzenia jest proste dzięki zamykanym i intuicyjnym w obsłudze, niekapiącym butelkom.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Urządzenie L15180 umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych, używając aplikacji Epson iPrint².

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Wyjątkowo ekonomiczna drukarka A3 typu 4 w 1**
Oszczędny system stałego zasilania w atrament
- **Szybkie drukowanie i skanowanie**
Drukuj do 25 str./min i skanuj do 27,5 obr./min
- **Łatwy w użyciu przedni pojemnik na atrament**
Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez bałaganu dzięki ulepszonym butelkom
- **Druk mobilny i łączność**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego²
- **Zaawansowane oprogramowanie**
Bezproblemowa integracja oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Wydajność	Arbeitsgruppe
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 kolory
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y), According to IEEE/ISO 17629
Szybkość druku ISO/IEC 24734	25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	21 str. A4/min Monochromatyczny, 21 str. A4/min Colour
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 1.200 DPI
Ilość wydruków	66.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SKANOWANIE

Skanowanie dwustronne	Tak
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	26 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	11,5 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	9 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	6 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

ZŁĄCZA

Protokół sieciowy	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Przyłącza	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Host USB
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), C4 (koperta), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatyczny podajnik dokumentów	50 pages
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 255 g/m ²
Dwustronne	Tak (A4/A3, zwykły papier)
Pojemność podajnika papieru	125 Arkusze
Paper Tray Capacity	250 Arkusze W standardzie, 550 Arkusze maksymalnie
Tyłna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

EcoTank Pro L15180

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 pełny zestaw atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Kabel zasilający
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe
- Skrócona instrukcja uruchomienia

SPECYFIKACJE PRODUKTU

EcoTank Pro L15180

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 9,7 W Gotowy, 0,15 W (wyłączyć), TEC 0,13 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	515 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	21,5 kg
Poziom hałasu	6,7 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 52 dB (A) zgodnie z ISO 9226
Kompatybilne systemy operacyjne	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 lub nowszy (tylko Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Mac OS 10.5.8 lub nowszy (wymaga pobrania sterownika z witryny internetowej Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x lub nowsza wersja, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Wersja Windows XP Professional x64, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Załączone oprogramowanie	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Emisja hałasu	Praca: 6,7 B (A)
Ciśnienie akustyczne	Praca: 52 dB (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 52 dB (A)
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4/A3, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier)
Karty pamięci	nie dot.

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions Security	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	Liczba stron: 7.500
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	Liczba stron: 6.000
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	Liczba stron: 6.000
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	Liczba stron: 6.000
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH71406
Kod kreskowy	8715946690339
Kraj pochodzenia	Indonezja

EcoTank Pro L15180

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW



112 4 butelki z atramentem kolorowym 112



Liczba stron: 7.500*



Liczba stron: 6.000*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2023-03-23

1. Ustalono zgodnie z normą ISO/IEC 24734 obrazującą średnią ESAT testów kategorii biznesowej dla druku jednostronnego. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/testing.
2. Wymaga bezprzewodowego połączenia z Internetem. Więcej informacji, poszczególne wersje w obsługiwanych językach, a także konkretne urządzenia znajdziesz na stronie www.epsonconnect.com

EPSON®