

# SureColor SC-P8000 STD

## Spectro



Tworzy najwyższej jakości, trwałe i precyzyjne wydruki — idealna do drukowania profesjonalnych zdjęć i druku artystycznego na różnorodnych nośnikach

Drukarka SC-P8000 pozwala osiągnąć nowy poziom jakości profesjonalnej fotografii i druku artystycznego. Zapewnia szerokie spektrum kolorów i jest wyposażona w zestaw 8 atramentów oraz głowicę Epson TFP PrecisionCore gwarantującą profesjonalną jakość, dokładność i trwałość wydruków. Zaawansowaną technologię połączono z bogatym zestawem łatwych w obsłudze funkcji, by zapewnić użytkownikom najwyższej klasy narzędzie do drukowania.

### Szeroka przestrzeń kolorów

Drukarka SC-P8000 zawiera zestaw 8 pigmentów UltraChrome HD, co umożliwia drukowanie szerokiego zakresu kolorów z palety Pantone®<sup>1</sup>, zapewniając doskonałą jakość i dokładność wydruków z jasnymi, żywymi kolorami. Zaawansowany tryb czarno-biały (ABW) pozwala tworzyć oszałamiające wydruki z głębią, intensywną czernią i płynnymi przejściami tonalnymi.

### Niezawodna i wydajna

Głowica drukująca Epson TFP PrecisionCore i funkcja automatycznej kontroli dysz gwarantują rezultaty na najwyższym poziomie jakości. Funkcja kontroli kolorów (Epson Colour Calibration) i opcjonalny Spectroproofer z technologią X-Rite, który zapewnia szybki i dokładny pomiar kolorów, gwarantują zawsze takie samo odwzorowanie kolorów bez kosztownych dodatków.

### Prosta obsługa

Każdy element drukarki został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi i niezawodności. Czytelny panel sterowania LCD i menu pozwalają szybko i łatwo wymieniać nośniki, a wkłady o pojemności 350 ml i 700 ml starczą na dłużej. Opcjonalny dysk twardy o pojemności 320 GB pozwala zapisywać w drukarce zadania gotowe do wydruku.

### Znacznie trwalsze rezultaty

Zwiększona odporność na światło zapewnia lepszą trwałość i wytrzymałość wydruków. Wydruki na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper mogą przetrwać nawet 60 lat<sup>2</sup>.

### KLUCZOWE CECHY

- **Atramenty pigmentowe UltraChrome HD**  
Wysokiej jakości wydruki w kolorach Pantone®
- **Głowica Epson TFP PrecisionCore**  
Niezmiennie rezultaty, wysoka jakość i niezawodność
- **Doskonała światłoodporność**  
Wydruki na papierze Premium Glossy Photo Paper gwarantują trwałość do 60 lat<sup>2</sup>
- **Wkłady o dużej pojemności**  
Więcej wydruków z jednego wkładu
- **Prosta obsługa**  
Czytelny panel sterowania LCD i beztrzępieniowe, łatwe zakładanie nośników

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Technologia tuszów Ultrachrome® HD

### DRUKOWANIE

Kolory Jasna vivid magenta, Vivid magenta, Żółty, Jasny cyjan, Cyjan, Czerń matowa, Czerń fotograficzna, Jasny jasno-czarny, Jasno-czarny

Konfiguracja dysz 360 dysz czarnych, 360 dysz na kolor

Pojemność wkładów z atramentem 700 ml

Minimalna wielkość kropeł 3,5 pl

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 14 mm (dolny), 3 mm (lewy)

Odpowiednia grubość papieru 0,08 mm - 1,5 mm

Formaty papieru A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" (111,8 cm), Użytkownika

Dwustronne Nie

Drukowanie bez marginesów włączane 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1118 mm

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii 75 W, 19 W (tryb ekonomiczny), 2 W (w trybie czuwania), 0,5 W (wyłączony)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 1.864 x 667 x 1.218 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 195 kg

Emisja hałasu Praca: 6,2 B (A)

Poziom hałasu Praca: 47 dB (A)

### INNE FUNKCJE

Pamięć Drukarka: 1 GB

### INNE

Przetwarzanie nośników Fine Art Paper Path, Papier w rolce, Thick Media Support

wydruku

Przyląca Interfejs Gigabit Ethernet, Złącze USB 2.0 typu A, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CE42301A2

Kod kreskowy 8715946606699

Kraj pochodzenia Chiny

## SureColor SC-P8000 STD Spectro

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Oprogramowanie (CD)
- Kabel zasilający
- Karta gwarancyjna
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja obsługi (CD)
- Instrukcja montażu
- Urządzenie podstawowe

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Singlepack Photo Black T804100 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804100)
- Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804200)
- Singlepack Vivid Magenta T804300 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804300)
- Singlepack Yellow T804400 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804400)
- Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T804600 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804600)
- Singlepack Light Black T804700 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804700)
- Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804800)
- Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml (C13T804900)
- Singlepack Photo Black T824100 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824100)
- Singlepack Cyan T824200 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824200)
- Singlepack Vivid Magenta T824300 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824300)
- Singlepack Yellow T824400 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824400)
- Singlepack Light Cyan T824500 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T824600 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824600)
- Singlepack Light Black T824700 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824700)
- Singlepack Matte Black T824800 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824800)
- Singlepack Light Light Black T824900 UltraChrome HDX/HD 350ml (C13T824900)
- Maintenance Box T699700 (C13T699700)
- Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m<sup>2</sup>, 50 Arkuszy (C13S041340)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m<sup>2</sup>, 50 Arkuszy (C13S041344)
- Archival Matte Paper, DIN A4, 189g/m<sup>2</sup>, 50 Arkuszy (C13S041342)
- Cold Press Bright 17"x 15m (C13S042313)
- Cold Press Bright 24"x 15m (C13S042314)
- Cold Press Bright 44"x 15m (C13S042315)
- Cold Press Bright A4 (C13S042308)
- Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box (C13S042310WB)
- Cold Press Bright A3+ (C13S042310)

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. — PANTONE® jest własnością Pantone LLC
2. — Wynik szacunkowy na podstawie normy pomiaru JEITA CP-3901A:
3. • Papier błyszczący (A4)
4. • Temperatura 23°C
5. • Wilgotność 50%

**EPSON®**