



4 OSOBNE
TUSZE



WIFI

3-LETNIA
GWARANCJA



FOTO



DRUK
DWUSTRONNY



MYTOUCH

INTERACT

S605

Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie.

- Produktivność: Wyjątkowa moc technologii SmartSolutions pozwala uprościć złożone procesy
- Mobilność: Większa swoboda dzięki zaawansowanej sieci bezprzewodowej typu n ⁽¹⁾
- Wyraziste wydruki: Piękne zdjęcia i wyraźny tekst dzięki technologii druku Vizix
- Oszczędzaj czas: Szybki druk — do 33 str./min⁽²⁾!
- Spokój ducha: Jakość podparta 3-letnią gwarancją i dostępem do wsparcia telefonicznego przez cały okres eksploatacji ⁽⁴⁾



LEXMARK

Lexmark INTERACT

Bezprzewodowe urządzenie trzyfunkcyjne dla biur domowych

S605

DRUKOWANIE	
TECHNOLOGIA DRUKU	Termiczna atramentowa
TECHNOLOGIA KOLORU	4-kolorowa atramentowa: cjan, magenta, żółty, czarny
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU (W CZERNI)	Do 2400 x 1200 dpi
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKU (W KOLORZE)	Do 4800 x 1200 dpi
MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ DRUKU (TRYB ROBOCZY, W CZERNI) DO	33 str./min.
MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ DRUKU (TRYB ROBOCZY, W KOLORZE) DO	30 str./min.
MAKSYMALNY CYKL PRACY	5000 str./miesiąc
POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY	50 dBA
KOPIOWANIE	
MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA (TRYB ROBOCZY, W CZERNI) DO	25 kopii/min.
MAKSYMALNA SZYBKOŚĆ KOPIOWANIA (TRYB ROBOCZY, W KOLORZE) DO	21 kopii/min.
ZAKRES ZMNIĘSZENIA/POWIEKSZENIA	25 - 400 %
POZIOM HAŁASU W TRYBIE KOPIOWANIA	50 dBA
SKANOWANIE	
TECHNOLOGIA SKANOWANIA	CIS z 48-bitową głębią
RODZAJ SKANERA	Skaner płaski
OPTYCZNA ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA	1200 x 2400 dpi
MAKSYMALNY OBSZAR SKANOWANIA	216 x 297 mm
POZIOM HAŁASU SKANERA PODCZAS PRACY	40 dBA
OPCJE PAPIERU	
DUPLEKS (DRUK DWUSTRONNY)	Zintegrowany moduł druku dwustronnego
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DLA DRUKU	100 arkuszy
MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA DLA DRUKU	25 arkuszy
OBSŁUGIWANE ROZMIARY NOŚNIKÓW	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa, Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"
OBSŁUGIWANE RODZAJE NOŚNIKÓW	Karton, Koperty, Etykiety, Papier zwykły, Folie, Wstęga, Karta Hagaki, Naprasowywanki, Papier fotograficzny, Papier matowy o dużej gramaturze
ROZMIARY NOŚNIKÓW DLA DRUKU BEZ MARGINESÓW	4" x 6", A4, Letter, A6, Karta Hagaki, L, 2L, A5, 5" x 7", Legal, 89 x 127 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B5, 10 x 20 cm, 4" x 8"
ZGODNOŚĆ	
OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE	XP, XP Professional x64, Vista, 2000 5.00.2195 lub nowszy, Vista x64, OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC), OS X (10.3.9 Power PC), Windows 7 & Linux - dostępny na www.lexmark.com , 7
KOMPATYBILNOŚĆ Z KARTAMI PAMIĘCI APARATÓW CYFROWYCH	Sony Memory Stick, Memory Stick PRO, Karta Secure Digital (SD), Karta MultiMedia, Karta xD, Sony Memory Stick Duo (z adapterem), Mini Secure Digital (Mini SD) Card (z adapterem), Sony Memory Stick PRO Duo (z adapterem), Moduł pamięci SanDisk TransFlash (z adapterem), PS-MMC (z adapterem), Karta xD Typ M, Typ H, MultiMediaCard (MMC) Mobile (z adapterem), Micro Secure Digital (Micro SD) Card (z adapterem), Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (z adapterem)
INTERFEJSY STANDARDOWE	Port USB 2.0 zgodny z Hi-Speed (Type B), Port PictBridge, Gniazdo przelotowe USB przez port PictBridge, Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n
PORT USB ZGODNY Z PICTBRIDGE	Tak
INNE	
WYŚWIETLACZ	Kolorowy wyświetlacz dotykowy WQVGA 4,3 cala (109 mm) z wygaszaczem ekranu
GWARANCJA	3 lata gwarancji po rejestracji (wymiana sprzętu)
CERTYFIKATY	www.lexmark.pl
WYMIARY URZĄDZENIA (WYS.X SZER.X GŁĘB.) W MM :	178 x 514 x 358 mm
WYMIARY ROZŁOŻONE TACE (WYS.X SZER.X GŁĘB.) W MM :	266 x 514 x 358 mm
WAGA (KG)	7.5 kg
WYMIARY Z OPAKOWANIEM (WYS.X SZER.X GŁĘB.) W MM :	431 x 525 x 242 mm
WAGA Z OPAKOWANIEM (KG)	8.67 kg
ZASILACZ	Zasilacz uniwersalny 32 W (100 - 240V AC, 50/60 Hz)
STANDARDOWA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark S605, Głowica drukująca, Po jednej sztuce: Nabój czarny, cjan, magenta i żółty*, Arkusz szybkiej konfiguracji, Skrócona instrukcja obsługi / Instrukcja obsługi na dysku CD-ROM, Instrukcja pracy w sieci, Oprogramowanie instalacyjne na dysku CD-ROM, Zasilacz z kablem, Kabel USB do konfiguracji łączności bezprzewodowej, Informacje o serwisie i oświadczenie ograniczonej gwarancji *Licencjonowane zwrotne wkłady drukujące

DOTKNIJ. POŁĄCZ SIĘ. PERSONALIZUJ.



Aktywny ekran dotykowy 4,3" z dostępem do Internetu umożliwia tworzenie dostosowanych do Twoich potrzeb funkcji SmartSolutions, wywoływanych jednym dotknięciem, co upraszcza realizację często wykonywanych zadań, takich jak skanowanie do poczty elektronicznej. Możesz także bezpośrednio ze swojej drukarki czytać wiadomości, przeglądać ulubione strony do prezentowania zdjęć oraz zapoznać się z prognozą pogody. SmartSolutions – to odpowiedź na Twoje potrzeby.

FUNKCJE I KORZYŚCI

Drukuj z wielu komputerów umieszczonych w praktycznie dowolnym miejscu w domu lub w biurze korzystając z sieci bezprzewodowej – teraz jeszcze szybszej z protokołem 802.11n ⁽¹⁾.

Oszczędzaj czas, drukując z prędkością do 33 str./min w czerni i 30 w kolorze ⁽²⁾. Drukuj zdjęcia 10x15 cm w niecałe 24 sekundy ⁽³⁾.

Zarządzaj zdjęciami przy użyciu aktywnego ekranu dotykowego o przekątnej 4,3 cala, gniazdz karty pamięci i technologii PictBridge, umożliwiających drukowanie zdjęć i plików bezpośrednio z kart pamięci, aparatów cyfrowych i pamięci przenośnych.

Oszczędzaj pieniądze, chroń środowisko dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego, umożliwiającej zmniejszenie zużycia papieru o 50%, a także zapewniającemu oszczędność energii trybowi Eco Mode.

Pewny druk, gdy masz pewność 3-letniej gwarancji firmy Lexmark oraz dostęp do wsparcia telefonicznego przez cały okres eksploatacji ⁽⁴⁾.

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW



LEXMARK I ŚRODOWISKO

Firma Lexmark uznaje swoją odpowiedzialność za środowisko, oferując klientom rozwiązania umożliwiającej druk inteligentny i projektując produkty z myślą o całym cyklu eksploatacji.

OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW I ENERGII

- Oszczędzają do 50% papieru i 8% energii dzięki wywołanemu jednym przyciskiem trybowi Eco Mode
- Certyfikat Energy Star
- W ponad 99% nadający się do wtórnego przerobu

RECYKLING

- Program zwrotu zużytych wkładów Lexmark
- Program zwrotu zużytego sprzętu Lexmark⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Według WiFi Alliance. W zależności od zasięgu i routera bezprzewodowego oraz dostępności sieci elektrycznej. W przypadku używania z routerem z dostępem do WiFi. Zgodne z certyfikowanymi przez WiFi Alliance urządzeniami IEEE802.11b/g/n

⁽²⁾ Druk w trybie druku próbnego, bez wliczania czasu do wydruku pierwszej strony. Szczegóły na witrynie www.lexmark.com.

⁽³⁾ Drukując z komputera, w trybie normalnym, bez marginesów, bez uwzględnienia czasu na podanie pierwszej strony. Szczegóły na witrynie www.lexmark.com.

⁽⁴⁾ Uzyskaj roczną ograniczoną gwarancję plus 2 lata rozszerzonej ograniczonej gwarancji, rejestrując się w przeciągu 90 dni. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach ograniczonej gwarancji.

⁽⁵⁾ Nie dotyczy wszystkich krajów. Szczegółowe informacje można znaleźć na witrynie internetowej www.lexmark.com/recycle.



LEXMARK

www.lexmark.com/interact

Lexmark i Lexmark ze znakiem rombu są znakami handlowymi firmy Lexmark International, Inc., zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Pozostałe znaki są własnością odpowiednich firm. Symbole USB-IF są znakami handlowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Mac i Macintosh to znaki handlowe firmy Apple Computers zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem handlowym zarejestrowanym w USA. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista i logo Windows Vista to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PrecisionSense to znak towarowy Lexmark International, Inc. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about>